

# **ПАСПОРТ**

## **Зажим анкерный VS-15S-5**



### **1. Назначение**

1.1 Зажим анкерный VS-15S предназначен для анкерного закрепления самонесущих оптических кабелей круглого сечения диаметром до 5 мм, а также для плоских и FTTH кабелей с сечением до 4×7 мм на крюках, расположенных на опорах и стенах.

1.2 Конструкция анкерного зажима позволяет надежно удерживать оптический кабель и защищает оболочку оптического кабеля от механических повреждений.

1.3 Зажим состоит из полимерного корпуса и клина со стальным оцинкованным крюком, устойчивых к морозам.

### **2. Технические характеристики**

- 2.1 Диаметр зажимаемого кабеля – 5 мм;
- 2.2 Размер зажимаемого плоского кабеля – 4×7 мм;
- 2.3 Расстояние между опорами – ≤ 40 мм;
- 2.4 Рабочая нагрузка – 1,5 кН;
- 2.5 Температура эксплуатации – от минус 40 °C до 50 °C;
- 2.6 Температура монтажа – от минус 20 °C до 40 °C;
- 2.7 Диаметр прутка крюка – 5 мм;
- 2.8 Длина крюка – 165 мм;
- 2.9 Длина корпуса – 60 мм;
- 2.10 Размеры изделия (Д x Ш x В) – 215×40×18 мм;
- 2.11 Масса ±10% – 54 г.

### **3. Комплектность**

- Зажим анкерный VS-15S – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

### **4. Условия транспортирования и хранения**

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

## **5. Срок эксплуатации**

5.1 Срок эксплуатации изделия – 5 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

## **6. Гарантийные обязательства**

6.1 Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10

тел. (499) 707-14-11

[www.c-a-v.ru](http://www.c-a-v.ru)

## **7. Свидетельство о приемке**

7.1 Зажим анкерный VS-15S-5 изготовлен в соответствии с НТД и признан годным для эксплуатации.

Партия

\_\_\_\_\_

Дата изготовления:

\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 202\_\_ г.

Дата продажи:

\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 202\_\_ г.

МП